

018/BIS

- Fresa a tazza con rompitruciolo e molla di espulsione sfrido
- Indicata per foratura di spessori fino a 10 mm.
- Impiegata su lamiere ferrose, acciaio inox, plastiche dure

HSS+Co

NORMA INTERNA

**Brevetto N° 207397
del 19/06/1985**



**ESPOSITORE
PAG.91**



Ø NOM.	Tazza €	Comp. €	Ø NOM.	Tazza €	Comp. €	Ø NOM.	Tazza €	Comp. €
10			41			72		
11			42			73		
12			43			74		
13			44			75		
14			45			76		
15			46			77		
16			47			78		
17			48			79		
18			49			80		
19			50			81		
20			51			82		
21			52			83		
22			53			84		
23			54			85		
24			55			86		
25			56			87		
26			57			88		
27			58			89		
28			59			90		
29			60			91		
30			61			92		
31			62			93		
32			63			94		
33			64			95		
34			65			96		
35			66			97		
36			67			98		
37			68			99		
38			69			100		
39			70					
40			71					

Ø PUNTA	PER FRESE	€
5	da 10 a 22	
6	da 23 a 49	
8	da 50 a 100	

Ø MANDRINO	PER FRESE	€
7	da 10 a 13	
8	da 14 a 22	
9	da 23 a 35	
10	da 36 a 49	
12	da 50 a 90	
13	da 91 a 100	

Ø MANDRINO	PER FRESE	€
CM2 M10x1,25	da 14 a 22	
CM2 M12x1,25	da 23 a 35	
CM2 M16x1,25	da 36 a 49	
CM3 M12x1,25	da 23 a 35	
CM3 M16x1,25	da 36 a 49	
CM3 M20x1,5	da 50 a 90	
CM3 M28x2	da 91 a 100	
CM4 M20x1,5	da 50 a 90	
CM4 M28x2	da 91 a 100	